

# АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### ГУБЕРНАТОРА

07.02.2011

№ 74

*О ведении областного учетного регистра общественных зданий и сооружений с учетом их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения*

Во исполнение Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 03 ноября 2010 года

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить порядок ведения областного учетного регистра общественных зданий и сооружений с учетом их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее Регистр) согласно приложению №1 и его форму согласно приложению №2.

2. Департаменту социальной защиты населения администрации области обеспечить ведение Регистра.

3. Департаментам здравоохранения, образования, социальной защиты населения, транспорта и дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, департаментам по культуре, по труду и занятости, по физической культуре, спорту и туризму администрации области обеспечить в соответствии с утвержденным порядком предоставление сведений, необходимых для ведения Регистра, в отношении объектов областной собственности.

4. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти осуществлять в соответствии с утвержденным порядком предоставление сведений, необходимых для ведения Регистра, в отношении объектов федеральной собственности.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований области, имеющих статус городского округа, муниципального района, осуществлять в соответствии с утвержденным порядком предоставление сведений, необходимых для ведения Регистра, в отношении объектов муниципальной и частной собственности.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области по социальной политике.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор области

Н.В.Виноградов

**Порядок ведения  
областного учетного регистра общественных зданий и сооружений с учетом их  
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения**

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 03 ноября 2010 года и определяет порядок сбора и передачи в департамент социальной защиты населения (далее Департамент) информации о доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Владимирской области востребованных ими общественных зданий и сооружений (далее – объекты) для последующего формирования и пополнения областного учетного регистра общественных зданий и сооружений с учетом их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее Регистр).

К маломобильным группам населения относятся лица старшей возрастной группы, 60 лет и старше, инвалиды трудоспособного возраста 16 - 60 лет, дети-инвалиды до 16 лет, граждане с малолетними детьми, в том числе использующие детские коляски, беременные женщины, временно нетрудоспособные лица.

2. Сбор первичной информации осуществляется путем составления списка востребованных инвалидами и другими маломобильными группами населения объектов, расположенных на территории Владимирской области (приложение №1), их обследования и фиксации сведений в анкете обследования общественного здания (сооружения) по его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (приложение №2).

3. На основании анкеты заполняется паспорт доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (приложение №3), в котором фиксируется достоверная и полная информация о его доступности, безопасности, комфортности и информативности для инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом видов ограничения их жизнедеятельности (по слуху, по зрению, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, колясочники).

Оригиналы анкет обследования и паспортов доступности объектов хранятся у исполнителей-органов, указанных в п. 3-5 настоящего постановления.

4. Полученные сведения подлежат обобщению и формированию на их основе баз данных обследованных объектов, которые необходимо уточнять и пополнять.

5. Сведения из сформированных баз данных по форме (приложение № 4) два раза в год (к 1 июля и к 30 декабря) передаются в текстовом и электронном виде в Департамент для формирования и пополнения Регистра.

6. Для организации указанной работы назначаются ответственные должностные лица, сведения о которых передаются в 15-дневный срок с момента принятия решения в Департамент.

7. В случае изменения ответственного лица орган, принявший соответствующее решение, уведомляет об этом Департамент в те же сроки.

**АНКЕТА**  
обследования общественного здания (сооружения)  
по его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения  
№ \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

---

*(полное юридическое наименование объекта)(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail)*

1. Вид деятельности\* \_\_\_\_\_

2. Форма собственности объекта \_\_\_\_\_  
*(федеральная, государственная, муниципальная, частная)*

3. Размещение объекта \_\_\_\_\_

*отдельно стоящее здание ... этажей; встроенное; пристроенное; ....этаж в здании; год постройки(капитального ремонта).....  
базовый материал несущих конструкций вертикалей и горизонталей, материал лестниц (кирпич, бетон, дерево и др.).....*

4. Объем предоставляемых услуг \_\_\_\_\_  
*(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)*

*\*здравоохранение, культура, транспорт, информация и связь, образование, социальная защита, спорт и физическая культура, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство, потребительский рынок и услуги, труд и занятость и др.*

### 1. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Крыльцо / входная площадка</b>						
	Высота площадки	см	-				справочно
	Габариты площадки: ширина X глубина,	см	>220x220		к		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45см		наличие		к, о, с		
	Нескользящее покрытие		наличие		к, о, с		
	Навес		наличие		к, о		
	<b>Лестница наружная</b>		наличие				
	Нескользящее покрытие		наличие		о, с, г		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	80		с		
	Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие		с		
	Поручни с двух сторон		наличие		о		
	- на высоте	см	90		о, с		
	-горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с нетравмирующим окончанием	см	>30		о, с		
	<b>Пандус наружный</b>		наличие				
	Ширина марша	см	100		к		
	Уклон	h/l	<1/12		к		
	Высота одного подъема	см	<=80		к		
	Разворотные площадки:				к		
	-внизу	см	>150 x150				
	-промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	см	>150 x150				
	Поручни с двух сторон:		наличие		к,о		
	- на высоте		70		к		
	- на высоте	см	90		о		
	-горизонтальные завершения вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	см	>30		к, о		
	Нескользящее покрытие		наличие		к, о		
	<b>Наружный подъемник вертикальный(В), наклонный (Н)</b>		наличие		к, о		
	<b>Тамбур</b>						
	Габариты: глубина X ширина	см	>220x180		к		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)						
	- ширина проема в свету	см	>90		к		
	-высота порога наружного, внутреннего	см	<2,5 см		к		

## 2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ОБЪЕКТА

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Коридоры/холлы</b>						
	Ширина полосы движения при открытых дверях	см	>120		К		
	Разворотные площадки	см	>150x150		к		
	<b>Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):</b>		<b>наличие</b>		<b>к,о,с,г</b>		
	-для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	ед.	>1 на этаж		о		
	-для колясочников: глубина 150 см, ширина 90см	ед.	>1 на этаж		к		
	Выступы в зоне движения	см	<10		с		
	<b>Лестница №1 (в зону оказания услуги)</b>		<b>наличие</b>				
	Высота подъема	м					справочно
	Уклон марша	Н/Л	<1/2		о		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	60		с		
	Желтая контрастная окраска крайних ступеней		<b>наличие</b>		с		
	Поручни с двух сторон:		<b>наличие</b>		о, с		
	- на высоте	см	90		о, с		
	-горизонтальные завершения вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	см	30		о, с		
	<b>Лестница № (вкладка при наличии других лестниц в зону оказания услуги)</b>						
	<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги</b>		<b>наличие</b>				
	Кабина:						
	- габариты (глубина X ширина)	см	>140 x110		к		
	- ширина дверного проема	см	>80		к		
	- поручни		<b>наличие</b>		о		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта		<b>наличие</b>		с		
	Знак доступности		<b>наличие</b>		к, с		
	<b>Пандус внутренний к лестнице №</b>		<b>наличие</b>				
	Ширина марша	см	100		к		
	Уклон	Н/Л	<1/12		к		
	Разворотные площадки вниз, вверх.	см	>150 x150		к		
	Поручни с двух сторон:		<b>наличие</b>		к, о		
	- на высоте	см	70		к		
	-на высоте	см	90		о		
	-горизонтальные завершения вниз и вверх	см	30		к, с		
	<b>Пандус переносной</b>		<b>наличие</b>		к		
	<b>Подъемник для инвалидов</b>		<b>наличие</b>				

	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М), тревелатор (Т)		<b>наличие</b>		<b>к, о</b>		
--	--	--	----------------	--	-------------	--	--

### 3. ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Обслуживание через окно/прилавок №</b>	ед.					
	Высота рабочей поверхности	см	<b>80-110</b>		К		
	Габариты зоны обслуживания	см	<b>90 x 150</b>		К		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</i>						
	<b>Обслуживание в кабинете №</b>	ед.					
	Ширина проема двери в свету:	см	<b>&gt;90</b>		к, о		
	Габариты зоны сидения - глубина	см	<b>&gt;120</b>		о		
	Зона для кресла-коляски	см	<b>&gt;150 x150</b>		к		
	Стол с высотой рабочей поверхности	см	<b>60-90</b>		к, о		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</i>						
	<b>Обслуживание с перемещением по маршруту №</b>	ед.					
	Ширина полосы движения	см	<b>&gt;120</b>		к, о		
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	см	<b>80-110</b>		к		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</i>						
	<b>Кабина индивидуального обслуживания №</b>	ед.					
	Ширина X глубина	см	<b>&gt;160 x180</b>		к		
	Место для сидения		<b>наличие</b>		о		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		<b>наличие</b>		о		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</i>						
	<b>Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)</b>	ед.			к, о		
	Доля мест для колясочников	%	<b>&gt;2</b>		к		
	Ширина прохода к месту для колясочника	см	<b>&gt;120</b>		к		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	шт.	<b>&gt;1</b>		г		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</i>						





#### 4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузел		наличие				
	Знак доступности помещения		наличие		К, О		
	Ширина дверного проема		>90				
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	см	30		с		
	Количество кабин	ед.	>1		К, О		
	- ширина дверного проема	см			к		
	- габариты (минимальные глубина X ширина)	см	>180 x165		к		
	-опорные поручни		наличие		К, О		
	-зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина X глубина)	см	>80 x120		к		
	- крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие		О		
	Знак доступности кабины		наличие		К, О		
	Раковина с опорным поручнем		наличие		К, О		
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина X ширина)	см	>130 x85		к		
	- высота раковины с опорным поручнем	см	75-85		К, О		
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	см	30		с		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские- 2%, женские- 5% от общего числа кабин)</i>						

### 5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте\*\*

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена,	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Визуальные средства информации о предоставлении услуги</b>		<b>наличие</b>		С		
	<b>Надписи:</b>		<b>наличие</b>		С, Г		
	Размещение на высоте	СМ	<160		к, с, г		
	Высота прописных букв	СМ	>7,5		с		
	Освещенность		<b>наличие</b>		с		
	<b>Указатели, пиктограммы:</b>				с		
	Размещение на высоте	СМ	<200		к, с		
	Высота прописных букв	СМ	>7,5		с		
	Освещенность		<b>наличие</b>		с		
	<b>Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю</b>	шт.	<b>наличие</b>		с		
	-высота размещения	см	<b>60-110</b>		с		
	-маркировка кабинетов приема со стороны ручки		<b>наличие</b>		с		
	-на кнопках управления лифта		<b>наличие</b>		с		
	-на поручнях лестниц		<b>наличие</b>		с		
	-на кабинах санитарно-бытовых помещений						
	Текстофоны (текстовые телефоны)	шт.	<b>не менее одного</b>		г		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	шт.	<b>не менее одного</b>		с, г		
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	шт.	<b>наличие</b>		к		
	Речевые информаторы и маяки	шт.	<b>наличие</b>		с		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м *						
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	шт.	<b>наличие</b>		г, с		
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	шт.	<b>наличие</b>		К, О, С, Г		

\*\*только для объектов государственного (муниципального) управления.

## 6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№ по еще ний по пла	Наименование элементов объекта	Еди- ницы изме- рения	Нормати в	Фактичес- кая величина	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Вход на территорию</b>						
	-ширина прохода, калитки, проема в ограждении	см	>90		К		
	Знак доступности учреждения		наличие		К, О, С		
	<b>Автостоянка посетителей</b>						
	Расстояние до входа в здание	м	<50		К, О		
	Доля машино-мест для инвалидов	%	>10		К, О		
	Размер места со специальным знаком	см	350x500		К		
	<b>Путь к главному (специализированному) входу в здание</b>						
	- ширина полосы движения:	см	>180		К, О		
	-указатели направления движения		наличие		К, О, Г		
	- декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию		наличие		С		
	-места отдыха: через 200 м		наличие		О		
	<b>Открытая лестница:</b>						
	-высота подъема	м					
	-поручни на высоте	см	90		О		
	-рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	80		С		
	<b>Пандус</b>	%	<10		К, О		
	-высота подъема						
	-уклон	Н/Л	<1/10		К, О		
	<b>Поручни с двух сторон</b>						
	-на высоте	см	70		К		
	-на высоте	см	90		О		

## 7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на входной группе наружных входов - \_\_\_\_\_
- на путях передвижения внутри  
объекта - \_\_\_\_\_
- в зоне обслуживания - \_\_\_\_\_
- в санитарно-гигиенических  
помещениях - \_\_\_\_\_
- в средствах информации и  
телекоммуникации - \_\_\_\_\_
- на территории объекта - \_\_\_\_\_

Руководитель объекта

\_\_\_\_\_  
(должность)  
\_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия)

### Примечания:

#### 1. Принятые сокращения категорий инвалидов:

- К - колясочники
- О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата
- С – инвалиды с поражениями зрения
- Г – инвалиды с поражениями слуха

#### 2. К анкете прикладываются планы (схемы) этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА №.....**  
**для инвалидов и других маломобильных групп населения**

---

*полное юридическое наименование объекта почтовый адрес, индекс, телефон, факс, E-mail*

1. Вид деятельности \_\_\_\_\_

2. Форма собственности объекта \_\_\_\_\_  
(федеральная, государственная, муниципальная, частная)

3. Размещение объекта \_\_\_\_\_  
(отдельное здание — этажей; встроенное, пристроенное; \_\_этаж в здании, год постройки (капитального ремонта), базовый материал несущих конструкций вертикалей и горизонталей, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.)

4. Объем предоставляемых услуг \_\_\_\_\_  
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

5. Доступность объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения:  
вариант «А» - полностью, «Б» - локально, «В» – обслуживание на дому, «-» не обслуживаются

<b>Категории инвалидов</b>			
<b>К</b>	<b>О</b>	<b>С</b>	<b>Г</b>

**6. Доступность элементов объекта для инвалидов (отметить знаком «+»)**

№	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов			
		К	О	С	Г
1	Входная группа				
2	Пути движения				
3	Зона обслуживания				
4	Санитарно-бытовые помещения				
5	Средства информации и телекоммуникации				
6	Территория объекта				

**7. Заключение о доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (нужное отметить знаком «X»)**

№	Степень доступности объекта	Категории инвалидов			
		К	О	С	Г
1	Объект полностью доступен				
2	Объект частично доступен				
3	Объект недоступен				

Паспорт составлен на основании анкеты обследования № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

Руководитель объекта \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

Принятые сокращения: К-колясочники, О- с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – с нарушениями зрения, Г – с нарушениями слуха

